



Vorderrad-Motor 36 Volt, bürstenloser Gleichstrom-Motor	Leistung: nominal 250W Wartungsfreies, geräuschloses Planetengetriebe Gewicht: 2,5 kg Achse: verstärkte 10 mm Achse**
Akku Li Ion, 252Wh (36V 7Ah)	Reichweite: 35 – 60 km* Anbringung: Racktime-Gepäckträger / Pletscher-Gepäckträger Gewicht: 1,85 kg
Akku Li Ion, 324Wh (36V 9Ah)	Reichweite: 45 – 80 km* Anbringung: Racktime-Gepäckträger / Pletscher-Gepäckträger Gewicht: 2,3 kg
Ladegerät 36V	Ladestrom: 2 A Gewicht: 0,4 kg
Bedienung / Display	Anfahr-/ Schiebehilfe 6 km/h 6-stufige Geschwindigkeitsregelung von 15 – 25 km/h
Gesamtgewicht	ca. 5 kg

## Nachrüst-Bausatz

<b>VA-A-36V</b>	Akku Li Ion, 252Wh (36V 7Ah)	1249.-€	q
Ansmann	Akku Li Ion, 324Wh (36V 9Ah)	1349.-€	q
<b>Gepäckträger</b>	Racktime System 26-28"		q
	Pletscher Sattelstützenbefestigung		q
<b>Einspeichung</b>	28" Felge silber q schwarz q	80.-€	q
	26" Felge silber q schwarz q		

## Beschreibung Vital Bike Vorderrad-Antrieb VA-A-36V

### Motor:

Der kleine, kraftvolle Vorderradmotor überzeugt durch seine hohe Durchzugskraft und das sehr leise Planetengetriebe. Der Motor ist wartungs- und verschleißfrei.

### Steuerung:

Die Unterstützung wird tretkraftunabhängig manuell in 6 Stufen geregelt. Die Stufe 1 beschleunigt bis 15 km/h, mit jeder Stufe wird die Geschwindigkeit um 2 km/h bis 25 km/h Endgeschwindigkeit erhöht. Am Berg bringt der Motor auf jeder Stufe die volle Leistung. Die Anfahr-/ Schiebehilfe wird per Daumendruck betätigt. Der starke Antrieb gibt ein entspanntes Fahrgefühl ohne jede Anstrengung. Die Fahrstufen 1 bis 3 (15 – 19km/h) sind reichweitenoptimiert, die Fahrstufen 4 bis 6 (21 – 25 km/h) sind auf eine hohe Geschwindigkeit hin leistungsoptimiert.

### Akkus:

Die Ansmann-Akkus erfüllen höchste Sicherheitsstandards. Sie verfügen serienmäßig über Safetyboard, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Lade-/ Entladebalancing, Kurzschlussicherung, Reichweitenoptimierungs-Management. Daher beträgt die Lebenserwartung 3 – 5 Jahre bzw. 500 – 1000 Ladezyklen – bei richtiger Akkupflege.

\* **Reichweite:** Die Reichweite ist abhängig von Streckenbedingungen und Fahrer

\*\* **Achse:** Bei Nachrüstung eventuell Gabelscheide von 9 auf 10 mm aufteilen

Kommission, Name des Kunden:	Händler-Stempel, Händler-Nr: _____
Vermerke:	
Auftrag erteilt: Datum, Unterschrift des Händlers	